

一・機構說明(RT-MM / M / ML)



龍翌企業股份有限公司

二、 DR 加工機(RT)規格一覽表

DRUM ROTARY MACHINE (RT) TECHNICAL SPECIFICATION

RT-H(TECHNIC SPEC.)				
本體稱呼	BODY NAME	RT-MM	RT-M	RT-ML
規格	稱呼名	SPEC	NAME	
研削尺寸(m/m)	Cutting dimension (m/m)	O.D.:3 mm以下 L:3 mm以下	O.D.:4 mm以下 L:4 mm以下	O.D.:12 mm以下 L:8 mm以下
研削精度(m/m)	Cutting accuracy (m/m)	±0.02 mm	±0.02 mm	±0.02 mm
D.W R.P.M	Diamond wheel R.P.M	10000R.P.M	8000R.P.M	8000R.P.M
D.W 尺寸	Diamond wheel dimension (m/m)	φ 80	φ 100	φ 125
研削盤 R.P.M	Carrier R.P.M	1~10 R.P.M	1~10 R.P.M	1~10 R.P.M
研削盤尺寸	Carrier dimensino	φ 90	φ 102	φ 176
導輪 R.P.M	Leading wheel R.P.M	1~100 R.P.M	1~100 R.P.M	1~100 R.P.M
D.W 移動量(m/m)	Diamond wheel stroke (m/m)	0~20 mm	0~20 mm	0~20 mm
大小擺移動量(m/m)	Drum stroke (m/m)	0~10 mm	0~10 mm	0~10 mm
A 內壓板移動量	In pressing plate	0~ 5 mm	0~ 5 mm	0~ 5 mm
B 外壓板移動量	Outside pressing plate	0~ 5 mm	0~ 5 mm	0~ 5 mm
研削盤	Carrier	G2+TIN	G2+TIN	G2+TIN
供料導軌	Parts feeding guide	SKD+TIN	SKD+TIN	SKD+TIN
主馬達所需動力(kw)	Motor power (kw)	0.37 kw	0.37 kw	1.5 kw
研削盤所需動力(w)	Carrier power (w)	25w	25w	25w
導輪所需動力(w)	Leading wheel power (w)	25w	25w	25w
AIR 所需動力(kg/cm ²)	AIR power (kg/cm ²)	3kg/cm ²	3kg/cm ²	3kg/cm ²
研削盤導輪	Carrier leading wheel switchable	替換式	替換式	替換式
儲料斗(L)	Hopper (L)	3.0 公升	3.0 公升	3.0 公升
外形尺寸(m/m)	External dimension (m/m)	1150(L)×700(W)×1400(H)	1150(L)×700(W)×1400(H)	1300(L)×900(W)×1400(H)
淨重(kg)	Net weight (kg)	250 kg	250 kg	400 kg
[註]REMARK				

龍翌企業股份有限公司